Scripts bash sur linux

Petits trucs utiles notés au fil du temps

Commandes système utiles

ldd : Afficher les bibliothèques partagées nécessaires

```
ldd /bin/ls

which puredata         # renvoie /usr/bin/puredata
ldd /usr/bin/puredata  # renvoie la liste des bib. utilisées par puredata
```

Commandes de base : https://juliend.github.io/linux-cheatsheet/ (ls, cd, cp, mv, rm, mkdir, chmod, chown, ssh, grep, find, etc.)

Version du Shell

```
 $SHELL --version
```

Dossiers et fichiers

Renommer des fichiers de manière incrémentale

```
# 20211124 / debian 9.5 @ kirin / GNU bash, version 4.4.12
j=1;for i in *.png; do mv "$i" oa_"$j".png; let j=j+1;done
```

Récupére tous les *.png pour donner oa_1.png, oa_2.png, oa_3.png, etc.

Effacer les fichiers .DS_Store dans un dossier et ses sous dossiers

Ce sont des fichiers cachés utilisés par les systèmes Apple MacOS (Desktop Service Store) pour stocker des infos sur la configuration d'affichage d'un dossier (détails)

```
# 2022 / debian 9.5 @ kirin / GNU bash, version 4.4.12
find . -name '.DS_Store' -type f -delete    # source : https://jonbellah.com/articles/recursively-remove-ds-store
```

Notifications de batterie

Script pour indiquer l'état de la batterie avec notification sonore et notification sur le bureau.

Installer les paquets nécessaires en root :

```
sudo apt install acpi # installer les outils ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
sudo apt install notification-deamon libnotify-bin  # gestion des notifications
# ajouter le daemon parmi les logiciels qu ise lancent au démarrage
cp /usr/share/applications/notification-daemon.desktop ~/.config/autostart
```

Il faut ensuite se délogguer, puis se relogguer, on peut alors tester

```
notify-send "Test" "Hello world"
```

Ensuite il faut créer le script `battery-alert.sh` dans le répertoire `bin` de l'utilisateur, avec le code ci-dessous, et le rendre exéctuable chmod +x ~/bin/battery-alert.sh Puis éditer le fichier `~/.profile` et ajouter la ligne suivante qui active le script au démarrage

```
sh ~/bin/battery-alert.sh &
```

Et enfin redémarrer pour que le script devienne actif

Code du script battery-alert.sh

```
#!/bin/bash
# debian 9.5 Stretch + LXDE @ kirin 20220314

while true
 do
    export DISPLAY=:0.0
    battery_level=`acpi -b | grep -P -o '[0-9]+(?=%)'`
    if on_ac_power; then
        if [ $battery_level -ge 95 ]; then
           notify-send "Battery Full" "Level: ${battery_level}% "
           paplay /usr/share/sounds/GNUstep/Tink.wav
        fi
    else
        if [ $battery_level -le 20 ]; then
           notify-send --urgency=CRITICAL "Battery Low" "Level: ${battery_level}%"
           paplay /usr/share/sounds/GNUstep/Submarine.wav
        fi
    fi
  sleep 60
done
```

Sources :

- https://www.debian-fr.org/t/comment-demarrer-notification-daemon-sous-strtech-lxde/75263/6
- https://memo-linux.com/notify-send-outil-de-notification/
- https://www.2daygeek.com/linux-low-full-charging-discharging-battery-notification/

Article extrait de : http://lesporteslogiques.net/wiki/ - **WIKI Les Portes Logiques**
Adresse : **http://lesporteslogiques.net/wiki/ressource/code/bash/start?rev=1647254330**
Article mis à jour: **2022/03/14 11:38**