

# Scripts bash sur linux

Petits trucs utiles notés au fil du temps

## Commandes système utiles

**l~~d~~** : Afficher les bibliothèques partagées nécessaires

```
ld /bin/ls  
which puredata      # renvoie /usr/bin/puredata  
ld /usr/bin/puredata  # renvoie la liste des bib. utilisées par puredata
```

**Commandes de base** : <https://juliend.github.io/linux-cheatsheet/> (ls, cd, cp, mv, rm, mkdir, chmod, chown, ssh, grep, find, etc.)

## Version du Shell

```
$SHELL --version
```

## Dossiers et fichiers

### Renommer des fichiers de manière incrémentale

```
# 20211124 / debian 9.5 @ kirin / GNU bash, version 4.4.12  
j=1;for i in *.png; do mv "$i" oa_"$j".png; let j=j+1;done
```

Récupére tous \*.png pour donner oa\_1.png, oa\_2.png, oa\_3.png, etc.

### Effacer les fichiers .DS\_Store dans un dossier et ses sous dossiers

Ce sont des fichiers cachés utilisés par les systèmes Apple MacOS (Desktop Service Store) pour stocker des infos sur la configuration d'affichage d'un dossier ([détails](#))

```
# 2022 / debian 9.5 @ kirin / GNU bash, version 4.4.12  
find . -name '.DS_Store' -type f -delete    # source : https://jonbellah.com/articles/recursively-remove-ds-store
```

### Voir l'occupation du disque d'une partition

```
# 20220316 / debian 9.5 @ kirin  
sudo apt install ncdu  
sudo ncdu -x /      # pour la partition principale
```

### Faire de la place dans les paquets snap

```
snap list --all      # puis supprimer les paquets en double qui sont disabled  
sudo snap remove --revision 145 gnome-3-28-1804 # exemple à adapter en fonction!
```

### Ouvrir PCmanFM en root

```
# 20220316 / debian 9.5 + LXDE @ kirin  
sudo -i  
pcmanfm
```

## Notifications de batterie

Script pour indiquer l'état de la batterie avec notification sonore et notification sur le bureau.

Installer les paquets nécessaires en root :

```
sudo apt install acpi # installer les outils ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)  
sudo apt install notification-deamon libnotify-bin # gestion des notifications  
# ajouter le daemon parmi les logiciels qu'ise lancent au démarrage
```

```
cp /usr/share/applications/notification-daemon.desktop ~/.config/autostart
```

Il faut ensuite se déloguer, puis se reloguer, on peut alors tester

```
notify-send "Test" "Hello world"
```

Ensuite il faut créer le script `battery-alert.sh` dans le répertoire `bin` de l'utilisateur, avec le code ci-dessous, et le rendre exécutable `chmod +x ~/bin/battery-alert.sh`. Puis éditer le fichier `~/.profile` et ajouter la ligne suivante qui active le script au démarrage

```
sh ~/bin/battery-alert.sh &
```

Et enfin redémarrer pour que le script devienne actif

### Code du script `battery-alert.sh`

```
#!/bin/bash
# debian 9.5 Stretch + LXDE @ kirin 20220314

while true
do
    export DISPLAY=:0.0
    battery_level=`acpi -b | grep -P -o '[0-9]+(?:%)'`
    if on_ac_power; then
        if [ $battery_level -ge 95 ]; then
            notify-send "Battery Full" "Level: ${battery_level}%"
            paplay /usr/share/sounds/GNUstep/Tink.wav
        fi
    else
        if [ $battery_level -le 20 ]; then
            notify-send --urgency=CRITICAL "Battery Low" "Level: ${battery_level}%"
            paplay /usr/share/sounds/GNUstep/Submarine.wav
        fi
    fi
    sleep 60
done
```

Sources :

- <https://www.debian-fr.org/t/comment-demarrer-notification-daemon-sous-strtech-lxde/75263/6>
- <https://memo-linux.com/notify-send-outil-de-notification/>
- <https://www.2daygeek.com/linux-low-full-charging-discharging-battery-notification/>

Article extrait de : [http://lesporteslogiques.net/wiki/-WIKI\\_Les\\_Portes\\_Logiques](http://lesporteslogiques.net/wiki/-WIKI_Les_Portes_Logiques)

Adresse : <http://lesporteslogiques.net/wiki/ressource/code/bash/start?rev=1651152367>

Article mis à jour: 2022/04/28 15:26