# Développement web sur Debian

Quelques notes prises au fil du temps pour tester des sites en local. (Debian 9 / Apache 2.4.25)

# Accéder au site local par un nom de domaine

Par exemple, avec le domaine monsitelocal.dev

1) créer la structure dans le dossier /var/www:

```
/var/www
|__monsitelocal.dev
| index.html
```

2) éditer /etc/hosts et ajouter le site à la ligne 127.0.0.1 (la créer si nécessaire)

```
127.0.0.1 localhost monsitelocal.dev www.monsitelocal.dev

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

3) créer un fichier monsitelocal.dev.conf dans le dossier /etc/apache2/sites-available

4) redémarrer Apache

```
sudo systemctl restart apache2
```

Mais ça ne marchait pas dans firefox 78.15.0esr, après avoir épluché les forums et testé différentes solutions sans succès (pas de proxy, vider le cache, désactiver le DNS cloudfare, changé quelques clés d'about:config), toujours rien. En revanche, cela fonctionne bien avec chromium...

## **Divers**

#### Quelle version d'apache?

/usr/sbin/apache2 -v

### Statut d'Apache

systemctl status apache2

#### Infos sur le fonctionnement réseau de firefox

about:networking # dans la barre d'URL

Article extrait de : http://lesporteslogiques.net/wiki/ - WIKI Les Portes Logiques
Adresse : http://lesporteslogiques.net/wiki/ressource/code/dev\_web\_debian/start?rev=1638220827
Article mis à jour: 2021/11/29 22:20