

Initiation aux Shaders avec Processing

Le hello World des shaders

shader_01

[vert.gsls](#)

```
uniform mat4 transformMatrix;

attribute vec4 position;
attribute vec4 color;

varying vec4 vertColor;

void main() {
    gl_Position = transformMatrix * position;

    vertColor = color;
}
```

[frag.gsls](#)

```
#ifdef GL_ES
precision mediump float;
precision mediump int;
#endif

varying vec4 vertColor;

void main() {
    gl_FragColor = vertColor;
}
```

[shader_01.pde](#)

```
PShader myShader;
int margin = 32;

void setup() {
    size(800, 600, P2D);

    myShader = loadShader("frag.gsls", "vert.gsls");
    noStroke();
}

void draw() {
    background(0);
    shader(myShader);
    fill(230, 120, 0);
    rect(margin, margin, width - 2*margin, height - 2*margin);
    resetShader(); // Désactive le shader, permet de redessiner normalement
}
```

Communication entre l'application et les shaders

L'application (programme Processing) peut envoyer des données vers les shaders par des variable déclarées avec le mot-clé `uniform`.

Fonctions Processing pour transmettre des données

```
set(String name, int x)
set(String name, int x, int y) -> vec2
set(String name, int x, int y, int z) -> vec3
set(String name, int x, int y, int z, int w) -> vec4
set(String name, float x, ...)
set(String name, PVector vec) -> vec3

set(String name, int[] vec, int ncoords) // Jusqu'à 4 coordonnées par élément
set(String name, float[] vec, int ncoords)

set(String name, PMatrix2D mat) -> mat2
set(String name, PMatrix3D mat) -> mat4
```

```
set(String name, PImage tex)    -> sampler2D
```

Attention ! Lorsqu'on transmet des nombres entiers, comme par exemple : set("u_resolution", 512, 512), soyez sûr d'avoir déclaré les variables uniform pour des types entiers, comme : ivec2, ivec3...

Une autre solution est de les convertir en nombres flottants avant de les transmettre : set("u_resolution", float(512), float(512))

Textures

Fonctions utiles

Rotations

2D

```
mat2 rotation2d(float a) {
    float c=cos(a);
    float s=sin(a);
    return mat2(c,-s,s,c);
}

vec2 rotate(vec2 v, float angle) {
    return rotation2d(angle) * v;
}
```

3D

```
mat4 rotation3d(vec3 axis, float angle) {
    axis = normalize(axis);
    float s = sin(angle);
    float c = cos(angle);
    float oc = 1.0 - c;

    return mat4(
        oc * axis.x * axis.x + c,          oc * axis.x * axis.y - axis.z * s,   oc * axis.z * axis.x + axis.y * s,   0.0,
        oc * axis.x * axis.y + axis.z * s,  oc * axis.y * axis.y + c,           oc * axis.y * axis.z - axis.x * s,   0.0,
        oc * axis.z * axis.x - axis.y * s,  oc * axis.y * axis.z + axis.x * s,   oc * axis.z * axis.z + c,       0.0,
        0.0,                                0.0,                                0.0,                                1.0
    );
}

vec3 rotate(vec3 v, vec3 axis, float angle) {
    return (rotation3d(axis, angle) * vec4(v, 1.0)).xyz;
}
```

Flou Gaussien

Code optimisé, d'après <https://www.rastergrid.com/blog/2010/09/efficient-gaussian-blur-with-linear-sampling/>
A exécuter en deux passes : horizontale et verticale

```
vec4 blur(sampler2D image, vec2 uv, vec2 resolution, vec2 direction) {
    const float offset[3] = float[](0.0, 1.3846153846, 3.2307692308);
    const float weight[3] = float[](0.2270270270, 0.3162162162, 0.0702702703);

    vec4 colorOut = texture2D(image, uv / resolution) * weight[0];
    for (int i=1; i<3; i++) {
        vec3 color = texture2D(image, (uv + direction * offset[i]) / resolution);
        color += texture2D(image, (uv - direction * offset[i]) / resolution);
        colorOut += color * weight[i];
    }
    return colorOut;
}
```

Librairies Processing

Quelques librairies externes pour l'utilisation de shaders dans Processing :

- <https://github.com/diwi/PixelFlow>

Ressources

Liste de liens incontournables pour approfondir et aller plus loin...

- <https://thebookofshaders.com/>
- <https://www.shadertoy.com>
- <https://iquilezles.org/articles/functions/>

Article extrait de : <http://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : <http://lesporteslogiques.net/wiki/ressource/code/processing/shaders?rev=1662538286>

Article mis à jour: **2022/09/07 10:11**