Article mis à jour le : 2021/06/03 15:05 / Imprimé le 2025/10/18 21:25

audio, sox, code, shell, em

Sox

(page créée le 21 avril 2020, en cours de rédaction)

Sox est un logiciel en ligne de commande pour la manipulation de fichiers sonores. Il fait partie des logiciels "couteaux suisses" de manipulation de fichiers multimédia (avec ffmpeg et imagemagick). Sox est utile pour :

- changer le taux d'échantillonage
- séparer les canaux, convertir de stéréo en mono
- convertir le format (wav, mp3, aiff, etc.)
- · assembler des fichiers
- tirer des extraits (avec fondus)
- · modifier la vitesse, inverser
- créer des spectrogrammes (sous forme d'image)
- etc.

Sox est composé de 3 commandes : **sox**, **play** et **rec**. La commande principale, sox, permet toutes les possibilités tandis que play envoie le résultat sur la sortie sonore, au lieu de créer un fichier, et rec prend l'entrée sonore à la place du fichier d'origine.

Exemples:

```
play son_stereo.mp3 pitch 1200 # jouer le fichier en le "pitchshiftant" d'une octave
play son_stereo.mp3 reverse # jouer le fichier à l'envers
```

Sur linux, pour ne pas avoir d'informations sur la console et "relacher" l'interpréteur de commandes, on peut déclencher play comme ceci

```
play -q son_stereo.mp3 &
play son.mp3 repeat - # pour jouer en boucle infinie
```

nb: sur linux pour que sox puisse manipuler des fichiers mp3, il faut installer une lib. supplémentaire

```
sudo apt install libsox-fmt-all
```

Exemples

Vitesse et sens de lecture

Accélérer / ralentir

```
# 20200421 / SoX v14.4.1 / Debian Stretch 9.5 @ Kirin sox son.wav fast.wav speed 2.0 \,
```

Inverser

```
# 20200421 / SoX v14.4.1 / Debian Stretch 9.5 @ Kirin sox son.wav reverse.wav reverse
```

Conversions de format

Convertir en mp3

```
# 20200421 / SoX v14.4.1 / Debian Stretch 9.5 @ Kirin sox son.wav -c 2 -r 44100 -C 192 son.mp3
```

Dans cet exemple, le son est converti en mp3 stereo avec un taux d'échantillonnage de 44.1Hz et un taux de compression de 192 kbps

Rééchantillonner

Exemple de rééchantillonnage à 44100 Hertz

```
# 20200421 / SoX v14.4.1 / Debian Stretch 9.5 @ Kirin sox son.wav -r 44100 son44100.wav
```

Opérations sur les canaux

Séparer le canal gauche et le canal droit

```
# 20200421 / SoX v14.4.1 / Debian Stretch 9.5 @ Kirin sox son_stereo.mp3 gauche.wav remix 1 sox son_stereo.mp3 droite.wav remix 2
```

Convertir de mono vers stereo

```
# 20200421 / SoX v14.4.1 / Debian Stretch 9.5 @ Kirin sox mono.wav -c 2 stereo.wav
```

Convertir de stereo vers mono # 20200421 / SoX v14.4.1 / Debian Stretch 9.5 @ Kirin

```
sox stereo.wav mono.wav remix 1,2
```

Assembler deux fichiers mono en un fichier stereo

```
# 20200421 / SoX v14.4.1 / Debian Stretch 9.5 @ Kirin sox --combine merge gauche.wav droite.wav stereo.wav
```

Récupérer les informations sur un fichier

Deux commandes différentes pour obtenir des informations :

Pour connaître l'encodage, le taux d'échantillonnage, la quantification, le nombre de canaux, etc.

```
# 20200421 / SoX v14.4.1 / Debian Stretch 9.5 @ Kirin sox --info son.wav
```

Renvoie

```
Input File : 'son.wav'
Channels : 1
Sample Rate : 11025
Precision : 8-bit
Duration : 00:00:00.78 = 8637 samples ~ 58.7551 CDDA sectors
File Size : 8.68k
Bit Rate : 88.6k
Sample Encoding: 8-bit Unsigned Integer PCM
```

Pour trouver le nombre d'échantillons, la durée précise, la gamme d'amplitude, etc.

```
# 20200421 / SoX v14.4.1 / Debian Stretch 9.5 @ Kirin sox son.wav -n stat
```

Renvoie

| Samples read: | 8637 |
|---|--------------|
| Length (seconds): | 0.783401 |
| Scaled by: | 2147483647.0 |
| Maximum amplitude: | 0.593750 |
| Minimum amplitude: | -0.718750 |
| Midline amplitude: | -0.062500 |
| Mean norm: | 0.067975 |
| Mean amplitude: | -0.003807 |
| RMS amplitude: | 0.113050 |
| Maximum delta: | 1.101563 |
| Minimum delta: | 0.000000 |
| Mean delta: | 0.089417 |
| RMS delta: | 0.166709 |
| Rough frequency: | 2587 |
| $\label{local_volume} \mbox{Volume adjustment:} \\$ | 1.391 |
| | |

En shell bash, pour récupérer uniquement la durée en secondes, on peut utiliser (source)


```
# 20200421 / SoX v14.4.1 / Debian Stretch 9.5 @ Kirin sox son.wav -n stat 2>61 | sed -n 's#^Length (seconds):[^0-9]*\([0-9.]*\)$#\1#p'
```

Spectrogramme en image

Exemple sur un fichier court (moins d'une seconde) en mono

Le son: son.wav

```
# 20200421 / SoX v14.4.1 / Debian Stretch 9.5 @ Kirin sox son.wav -n rate 12k spectrogram -r -x 200 -y 200 -o son.wav.png
```




Exemple sur un son plus long (46 secondes) en stéréo

Le son son_stereo.mp3

```
Input File : 'son_stereo.mp3'
Channels : 2
Sample Rate : 44100
Precision : 16-bit
Duration : 00:00:46.06 = 2031026 samples = 3454.13 CDDA sectors
File Size : 1.11M
Bit Rate : 192k
Sample Encoding: MPEG audio (layer I, II or III)
```


Pour un spectrogramme complet, des 2 canaux sur toute la gamme de fréquence

```
# 20200421 / SoX v14.4.1 / Debian Stretch 9.5 @ Kirin
sox son_stereo.mp3 -n spectrogram -x 1000 -y 100 -o son_stereo.mp3_complet.png
```



On peut aussi restreindre les fréquences représentées, par exemple pour représenter de 0 à 1000 Hz

```
# 20200421 / SoX v14.4.1 / Debian Stretch 9.5 @ Kirin sox son_stereo.mp3 -n rate 2k spectrogram -x 1000 -y 100 -o son_stereo.mp3_1000Hz.png
```



Ressources

- doc complète : http://sox.sourceforge.net/sox.html
 exemples : http://linuxmao.org/pratique+de+SoX
- exemples (dont une méthode de panning) : https://www.yesik.it/blog/2018-sox

Article extrait de : http://lesporteslogiques.net/wiki/ - WIKI Les Portes Logiques

Adresse: http://lesporteslogiques.net/wiki/ressource/logiciel/sox/start?rev=1622725522

Article mis à jour: 2021/06/03 15:05