
Découpeuse laser Vevor KH9060





21 nov. 2024 : PAGE EN COURS DE RESTRUCTURATION !!!

Spécifications

- Modèle : Vevor KH9060
- Tube Laser CO2 de 100 watts
- Dimensions de découpe : 600 x 900 mm
- Profondeur de découpe : 5/6 mm (avec un compresseur plus puissant et une nouvelle lentille, on peut tenter 10mm)
- Contrôleur Trocen TL-3120
- logiciel : firmware version 1.20.5.10

Documentation

- manuel du contrôleur Trocen TL3120 (pdf, .en)
- Documentation du filtre : http://fablab-linspirateur.fr/project/filtre-pour-fumee-laser-diy/
- Alimentation laser MYJG100W :
  user-manual-for-myjg100w-laser-power-supply.pdf

Principe de fonctionnement et utilisation

Avant tout : utiliser la découpe laser nécessite une vigilance importante des consignes de sécurité!

Le système de découpe laser est composé de plusieurs appareils :

- la machine de découpe qui comprend un plateau ainsi qu'une tête se déplaçant sur les axes X, Y et Z (pour régler la hauteur selon le matériau)
- Un tube produisant un faisceau laser amené jusqu'à la tête par 3 miroirs réfléchissants
- Une tête qui concentre le faisceau lumineux sur un point focal par une lentille, donnant l'énergie nécessaire à graver ou couper
- Un circuit de refroidissement («chiller»)
- Un ensemble de filtre pour récupérer les fumées de découpe

Les matériaux sont découpés ou gravés par le faisceau laser concentré qui les brûle très précisèment. La différence entre gravure et coupe est obtenue en modifiant les réglages du laser : puissance (entre 0 et 100%) et vitesse.

On ne peut pas tout couper au laser! (voir ci-dessous)

En pratique, réaliser une découpe se déroule en plusieurs étapes

- préparation d'un dessin vectoriel (avec inkscape ou autre logiciel vectoriel)
- préparation du fichier machine avec les réglages du laser, avec le logiciel Lightburn
- transfert du fichier sur clé USB à insérer dans la machine
- mise en route des différents appareils (chiller, filtre, découpe laser)
- vérification des consignes de sécurité et équipements de protection

- réglages de la tête (positionnement sur le plateau, réglages de hauteur pour le point focal)
- démarrage du travail laser

Quel logiciel utiliser pour préparer ses fichiers ?

Pour la découpe et la gravure on utilise un logiciel de dessin vectoriel (inkscape, illustrator, libreCAD, FreeCAD, Coreldraw, etc.) pour créer un fichier SVG, AI ou DXF que l'on préparera ensuite dans Lightburn.

Pour une gravure simple il est possible d'utiliser une image au format JPG ou PNG (par exemple pour réaliser des tampons).

Quelques principes à respecter pour le dessin vectoriel

- Vectoriser tous les éléments (formes, textes, images, etc.) = transformer en chemin
- Ajouter un contour au format du support
- Exporter un seul fichier avec tous les éléments depuis le logiciel de dessin vectoriel (au format .svg ou .ai)

Utiliser Lightburn

Lightburn permet de réaliser des projets de découpe et de gravure de A à Z (dessins de formes géométriques, de typographie, etc.), toutefois au fablab des portes logiques on s'en sert principalement pour ajouter les réglages du laser à un dessin au format SVG réalisé avec inkscape.

Voir la page dédiée à Lightburn

Mise en route et découpe

Voir le guide en image de la découpe laser

Entretien / Maintenance

Voir Entretien

Projets réalisés

Un petit assortiment de projets : projets réalisés à la découpe laser

Gravure de tampons : gravure de tampons avec la découpe laser
Découpe et gravure sur du contreplaqué 3mm : étiquettes pour des porte-clés
Découpe de contreplaqué 5mm : boîte décorative
Découpe de textile : découpe laser de textile

Matériaux

Couper ou graver certains matériaux peut produire des fumées toxiques et dangeureuses, il faut connaître la composition du matériau et se renseigner avant tout essai§ **INTERDICTION FORMELLE DE COUPER DU PVC** (et tout ce qui dégage du chlore en brûlant!)

La découpe de carton ondulé n'est pas possible pour le moment, cela nécessiterait un compresseur plus puissant

Abaques

Un abaque réalisé sur une chute permet de tester une plage de réglages possibles du laser (vitesse, puissance) afin de définir les meilleurs réglages pour un projet.
On peut réaliser un abaque automatiquement dans LightBurn

Les abaques réalisées sont conservés dans le tiroir à côté de la découpe laser



Matériaux testés et approuvés!

- Contreplaqué (Bricodépôt Quimper) 3.5mm, 40×80, 6.90e (projet de Caroline, trophées escalade) 6 mars 2024
- Médium MDF (Weldom DZ) 3mm, 60×80, 3.95e (projet de Maria, pochoir pour les gras) fév 2024
- Contreplaqué extérieur, okoumé (Leroy Merlin), 5mm, 60×80, 19.90e (projet de Laure, Booms), 8 mars 2024
- Gomme à tampon, chute du graveur, 10 nov. 2024, cf. gravure de tampons
- Contreplaqué intérieur, peuplier (L'entrepôt du bois, Chateaulin), 3mm, 1220×2500 (avec découpe sur place), pas de souvenir du prix, cf. porte clé flux
- PMMA Satinglas orange 3mm, 2026, cf. porte clé flux

Quelques réglages testés avec succès

À ne pas prendre au pied de la lettre!

matériau	opération	réglages	fournisseur	prix	lien	page projet
contreplaqué peuplier 3mm	gravure	50 mm/s puissance min 10% max 10%, intervalle 0.02	L'entrepôt du bois (Chateaulin)			porte clé flux
contreplaqué peuplier 3mm	découpe	30 mm/s puissance min 50% max 60%	L'entrepôt du bois (Chateaulin)			porte clé flux
contreplaqué peuplier 5mm	découpe	15 mm/s puissance min 20% max 35%	Leroy Merlin (Quimper)	800 x 600 mm 12.90€	source	boîte décorative
PMMA Satinglas (MadrePerla)	découpe	15 mm/s, puissance min 65% max 75%				porte clé flux
PMMA Satinglas (MadrePerla)	gravure	300 mm/s puissance min 20% max 20%, intervalle 0.01				porte clé flux

matériau	dimensions	prix		lien	projet
contreplaqué peuplier 5mm	800 x 600 mm	12.90€	Leroy Merlin (Quimper)	source	boîte décorative

Le PMMA, ou acrylique ou verre acrylique

C'est un polymère transparent et résistant, connu sous le nom commercial de Plexiglass. **Attention! Tous les plastiques transparents ne sont pas du PMMA.**
Plusieurs noms commerciaux sont utilisés pour le PMMA : Satinglass, Lucite, etc. Il se travaille très bien à la découpe laser.

Pour en savoir plus PMMA (wikipedia)

Satinglas

Dans le stock des portes logiques, on a du **Satinglas** fabriqué par MadrePerla
C'est un PMMA coulé de 3mm avec une finition mate/satinée sur les 2 faces qui peut être découpé avec son film de protection.

fiche technique : datasheet Satinglas

Le contreplaqué

Le contreplaqué est un assemblage de feuille de bois, collées les unes aux autres pour former un panneau. Il se découpe au laser avec plus ou moins de facilité selon les essences de bois et les colles utilisées. On différencie aussi les contreplaqués intérieurs, extérieurs et le «contreplaqué marine» utilisé pour les coques de bateau par exemple.

Donc c'est assez difficile de donner des réglages de laser généraux. Il est conseillé de réaliser un abaque de découpe ou de gravure sur une chute avant de démarrer un travail.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Contreplaqu%C3%A9

Tissus

La découpe de tissus nécessite de se renseigner sur la composition du textile (à compléter…)

Fournisseurs

PMMA

- petites quantités : https://www.decoupe-plexi-sur-mesure.com/c/plaque-plexiglass-decoupe-gravure-laser
- petites quantités : https://www.atome3d.com/collections/plaques-acryliques-ppma-plexiglass
- grosses quantités : https://vink.fr/

Contreplaqué

- Châteaulin Bois : https://www.chateaulin-bois.fr/peuplier.php

Ressources

Webographie

- https://festi.info/boxes.py/ modèles paramétrables (boites, casiers, etc.)
- modèles à télécharger
    - https://www.thingiverse.com/ (principalement impression 3D mais aussi quelques modèles *lasercut*)
    - https://3axis.co
- choix des matériaux : voir : https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/BookStack/books/machines/page/liste-des-materiaux-utilisables

Liens vers des vidéos tutoriels

Comment retravailler une image avec Lightburn pour qu'elle soit optimisée en détails et en temps de gravure.

On voit les outils suivants et d'autres:

- Tracer l'image (clic droit sur l'image importée et sélectionnée ou Alt + T), qui permet de définir les contours de l'image pour la simplifier, éviter qu'il y ait des points qui se baladent n'importe où, etc.
- Pot de peinture: dans “Coupes/Calques”, double cliquer sur le calque qui nous intéresse, onglet “Avancé”, activer l'option “Pot de peinture”. Le laser minimisera son chemin, on gagnera en temps de travail.

Partie 1 : https://invidious.fdn.fr/watch?v=XX4wcSDB6sE
Partie 2 : https://invidious.fdn.fr/watch?v=oWDycxQ86e0

Experimental

En test! Graver des images avec lightburn

- https://docs.lightburnsoftware.com/UI/CutSettings/CutSettings-Image.html
- ajustements si nécessaire https://docs.lightburnsoftware.com/Tools/AdjustImage.html
- exemple forum : https://forum.lightburnsoftware.com/t/photo-engraving-for-dummies/28941/11
- exemple forum 2 : https://forum.lightburnsoftware.com/t/proper-settings-to-engrave-image/92435

Notes à classer

Pour tout le reste, s'il en reste

Notes de doc prises les 28/29 sept. et restituées telle quelle : il reste à tout mettre en ordre, éliminer les redites, ajouter les photos, développer certains points, etc. etc. En somme, pas mal de choses.

URGENT

- /!\ Acheter un extincteur
- ~~sticker “ne pas s'appuyer” sur la sortie du tube~~ fait le 19/11/2024
- clé carrée pour axe rotatif
- refaire les joints silicone de l'arrière de la colonne de ventilation
- lunettes : quelle référence, quelle longueur d'onde filtrer ?
- kit lentilles x 2 → lentille de remplacement achetée et mise en place, distance focale de 63mm
- faire une cale avec coordonnées gravées pour faciliter le placement contre le châssis
- compresseur (peut-être, pour un plus puissant)
- ~~pince serre clips~~ → ok, achetée
- Pas de parallélisme entre le plateau et la tête laser (Vu par Denis le 26/03/24)

Points de sécurité

Il faut expliquer le protocole à chaque nouvelle utilisateur·ice Les points de sécurité sont contrôlés par le Bureau Veritas, c'est un contrôle de type sécurité industrielle.

- affichage en français sur fond jaune
- sur fond bleu équipements de sécurité
- arrêt d'urgence accessible
- tous les organes sous clés : différents dangers (haute tension, très haute tension, moteurs et mécanique, etc.)

Article extrait de : https://lesporteslogiques.net/wiki/ - **WIKI Les Portes Logiques**
Adresse : **https://lesporteslogiques.net/wiki/outil/decoupeuse_laser_vevor_kh9060/start?rev=1779875278**
Article mis à jour: **2026/05/27 11:47**